

Strovels Catol Biol Dip

Produktinformation

Lågavdunstande aromatfri kallavfettning utan emulgator baserat på normalparaffiner med minimal egenlukt. Utmärkt inom såväl industri som fordonssektorn för borttagning av petroleumbaserade smörj- och rostskyddsmedel, oljeföroreningar, tjära, asfalt etc. från motordelar, maskinell utrustning m.m. Lämplig för generell kallavfettning inom industrin och fordonssektorn. Avlägsnar oljeföroreningar, tjära, asfalt o dyl. från fordon, motorer och maskinell utrustning. Utmärkt för smådelstvättar och generell kallavfettning där efterföljande vattenavsköljning inte förekommer.

Bruksanvisning

Används i smådelstvättar för petroleumavfettning eller påføres med påläggspump, pensel e dyl. Verknings tid ca 5 minuter. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Blås torrt med tryckluft, låt självtorka eller torka av med en trasa.

Dosering

Används koncentrerad. I kombination med vatten bildas två faser där den undre vattenfasen verkar smutsuppsamlade. Vit hetvattenavfettning 90 bar/100°C, injektordosera 2-4% vilket ger en normalförbrukning på ca 1 liter konc/tvätt (personbilar).

Användningsföreskrifter

lakttag försiktighet på omlackerat och känsliga plast- och gummiytor. Får ej uppvärmas eller appliceras på het yta. Provtvättning rekommenderas.

Produktdata:

Artikelnummer	Benämning
10640025	Strovels Catol Biol Dip 25 L
10640210	Strovels Catol Biol Dip 205 L

